



**LAVANDERIA INTERNA:
COCCOLA I CLIENTI,
MIGLIORA IL TUO BUSINESS**

ZANUSSI
PROFESSIONAL

TUTTE LE RISPOSTE PER IL LAVAGGIO PROFESSIONALE

DESIGN ERGONOMICO

PIÙ SEMPLICITÀ

PIÙ PRODUTTIVITÀ

PIÙ RISPARMIO

La nuova Linea 6000 si basa sulle più sofisticate tecnologie costruttive e la consolidata esperienza Zanussi Professional, offrendo le migliori soluzioni per tutte le esigenze del settore.

Migliora il tuo servizio con la lavanderia interna: la biancheria profumata e accogliente è un fattore distintivo nel settore dell'ospitalità.



MIGLIORA IL TUO SERVIZIO CON LA LAVANDERIA INTERNA

Perché affidare il lavaggio di spugna, lenzuola, tovaglie e tovaglioli a un servizio esterno quando puoi risparmiare e offrire una qualità migliore in modo autonomo? Assumi il controllo, **risparmi denaro e aumenta il livello di soddisfazione del cliente.**

IL RISPARMIO È EVIDENTE

Puoi tagliare fino al 40% dei costi rispetto al noleggio.

NESSUN OPERATORE SPECIALIZZATO

Le nostre macchine sono facili da usare. Non necessitano di manodopera specializzata.

LA QUALITÀ È COMPRESA

L'igiene è garantita, con risultati di lavaggio perfetti ed un bucato profumato. Elimina ritardi e inconvenienti.

USALA SOLO QUANDO SERVE

Attiva le macchine secondo necessità. Anche di notte, grazie alla loro silenziosità.

NON SOLO SPUGNA

Puoi lavare in totale sicurezza capi delicati come il guardaroba degli ospiti, tende, copriletti, divise del personale, tappetini.



LAVATRICI. EFFICIENZA E TECNOLOGIA




TOUCHSCREEN A COLORI FULL HD 7"

Il nuovo **pannello comandi touchscreen** offre un'esperienza d'uso gradevole ed una navigazione intuitiva.



EFFICIENTE ED ECOLOGICO

Il sistema intelligente pesa il bucato per te e aggiunge la giusta quantità di detersivo, per assicurarti un **costo minimo per carico** e un'attività sostenibile per l'ambiente.



EVITA SOVRACCARICHI E SOTTOCARICHI

Il display mostra il **quantitativo di carico in tempo reale***, per evitare sovraccarichi e sottocarichi ed ottimizzare la produttività.

*opzionale



CASSETTO DETERGENTI* DI FACILE UTILIZZO

Posizionato alla **giusta altezza**, si inclina verso il basso all'apertura per facilitare le operazioni. 6 scomparti con codice colore mostrano cosa versare e dove. I componenti rimovibili lo rendono **facile da pulire**.

*opzionale

ERGONOMIA CERTIFICATA

L'interfaccia utente ha superato test esterni di ERGOCERT e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design** incentrati sull'operatore.

Le nuove macchine hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.



ESSICCATOI. PRESTAZIONI E RISPARMI



ASCIUTTO AL PUNTO GIUSTO

I nostri essiccatoi misurano l'**esatto livello di umidità** durante il processo di asciugatura, fermandosi al raggiungimento del livello desiderato.



INGOMBRO RIDOTTO


Gli essiccatoi della nuova gamma occupano uno **spazio minimo**, indipendentemente dal tipo di riscaldamento (a gas, elettrico, a vapore o a pompa di calore).



OTTIME PRESTAZIONI, MENO RUMORE

Con i nuovi essiccatoi è possibile **regolare la velocità della ventola*** per risparmiare energia e ridurre i tempi di asciugatura, con risultati uniformi e maggiore silenziosità.

*opzionale



IL PIÙ VELOCE SUL MERCATO CON POMPA DI CALORE

Asciuga 16 kg in 42 minuti* e **risparmia oltre il 60% di energia**: prestazioni senza eguali sul mercato!

*Alla capacità nominale, carico 100% cotone con 50% umidità iniziale e asciugatura allo 0%.

TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

La ricerca tecnologica ha portato a migliori prestazioni e maggiore sicurezza: nuovi prodotti per sviluppare al massimo la tua attività.



LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

Linea 6000 CV

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



| | WH6-7CV | WH6-8CV | WH6-11CV | WH6-14CV | WH6-20CV | WH6-27CV | WH6-33CV |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volume del cesto (l) | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacità peso asciutto (kg) | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 27 | 33 |
| Fattore G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Larghezza (mm) | 720 | 720 | 830 | 910 | 970 | 1020 | 1020 |
| Profondità (mm) | 720 | 720 | 765 | 820 | 945 | 990 | 1135 |
| Altezza (mm) | 1130 | 1130 | 1210 | 1325 | 1410 | 1460 | 1445 |
| Elettrico / Vapore / Non riscaldato | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x |
| Numero pompe detergenza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cassetto detergenti frontale | - | - | - | o | o | o | o |
| Cassetto detergenti superiore | o | o | o | o | o | o | o |
| ClarusVibe | • | • | • | • | • | • | • |
| Compass Pro® | - | - | - | - | - | - | - |
| Automatic Savings | • | • | • | • | • | • | • |
| Intelligent Dosing | • | • | • | • | • | • | • |
| Power Balance | • | • | • | • | • | • | • |
| Integrated Savings | o | o | o | o | o | o | o |
| lagoon® Woolmark | - | - | - | o | o | o | o |

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 6000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



| | WH6-6 | WH6-7 | WH6-8 | WH6-11 | WH6-14 | WH6-20 | WH6-27 | WH6-33 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Volume del cesto (l) | 53 | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacità peso asciutto (kg) | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 20 | 27 | 33 |
| Fattore G | 530 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Larghezza (mm) | 595 | 720 | 720 | 830 | 910 | 970 | 1020 | 1020 |
| Profondità (mm) | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | 945 | 990 | 1135 |
| Altezza (mm) | 830 | 1135 | 1135 | 1215 | 1345 | 1430 | 1465 | 1465 |
| Elettrico / Vapore / Non riscaldato | x / - / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x |
| Compass Pro® | • | • | • | • | • | • | • | • |

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ESSICCATOI

Linea 6000



| | TD6-6 | TD6-7 | TD6-10 | TD6-14 | TD6-16 | TD6-20 | TD6-30 | TD6-37 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Volume del cesto (l) | 130 | 135 | 190 | 255 | 290 | 360 | 550 | 675 |
| Capacità peso asciutto (kg) | 6 | 7.5 | 10.6 | 14.2 | 16.1 | 20 | 30.5 | 37.5 |
| Larghezza (mm) | 597 | 600 | 720 | 790 | 715 | 790 | 960 | 960 |
| Profondità (mm) | 725 | 845 | 750 | 965 | 1210 | 1200 | 1365 | 1560 |
| Altezza (mm) | 839 | 1050 | 1115 | 1770 | 1690 | 1770 | 1855 | 1855 |
| Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore | x/-/-/- | x/x/x/- | x/x/x/- | x/x/x/x | x/x/-/- | x/x/x/x | x/x/-/x | x/x/-/x |
| Filtro orizzontale | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drum Speed control | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adaptive Fan control | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Controllo umidità residua | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Inversione rotazione cesto | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| lagoon® Woolmark | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



Uscita anteriore

| | Basic | LF | FLF |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza cilindro | | | |
| 1900 mm | IC64819 | IC64819LF | IC64819FLF |
| 2100 mm | IC64821 | IC64821LF | IC64821FLF |
| 2500 mm | IC64825 | IC64825LF | IC64825FLF |
| 2800 mm | IC64828 | IC64828LF | IC64828FLF |
| 3200 mm | IC64832 | IC64832LF | IC64832FLF |
| Larghezza | | | |
| 1900 mm | 2575 | 2575 | 2575 |
| 2100 mm | 2785 | 2785 | 2785 |
| 2500 mm | 3205 | 3205 | 3205 |
| 2800 mm | 3415 | 3415 | 3415 |
| 3200 mm | 3835 | 3835 | 3835 |
| Altezza | | | |
| Tutte le lunghezze | 1270 | 1270 | 1460 |
| Profondità | | | |
| Tutte le lunghezze | 1070 | 1070 | 1280 |
| Opzioni per facilitare l'introduzione | | | |
| Feed Alone + Piano aspirato | o | o | - |
| Piano aspirato | o | o | • |
| Opzioni per facilitare la piegatura | | | |
| Barra antistatica | o | • | • |
| Opzioni per aumentare la produttività | | | |
| Feed Now | o | o | - |
| Dubixium | o | o | o |
| DIAMMS | o | o | • |
| Capacità di evaporazione l/h | | | |
| Lunghezza cilindro | Riscaldamento: elettricità | Riscaldamento: gas | Riscaldamento: vapore (10bars) |
| 1900 mm | 38 | 35 | 57 |
| 2100 mm | 40 | 37 | 63 |
| 2500 mm | 48 | 46 | 75 |
| 2800 mm | 51 | 51 | 81 |
| 3200 mm | 59 | 59 | 93 |

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI



| | Uscita posteriore | | | Tutto in uno |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | R | RLF | FRLF | FFS |
| Lunghezza cilindro | | | | |
| 1900 mm | IC64819R | IC64819RLF | N/D | IC64819FFS |
| 2100 mm | IC64821R | IC64821RLF | N/D | N/D |
| 2500 mm | IC64825R | IC64825RLF | N/D | IC64825FFS |
| 2800 mm | IC64828R | IC64828RLF | IC64828FRLF | N/D |
| 3200 mm | IC64832R | IC64832RLF | IC64832FRLF | IC64832FFS |
| Larghezza | | | | |
| 1900 mm | 2575 | 2575 | N/D | 3555 |
| 2100 mm | 2785 | 2785 | N/D | N/D |
| 2500 mm | 3205 | 3205 | N/D | 4185 |
| 2800 mm | 3415 | 3415 | 3415 | N/D |
| 3200 mm | 3835 | 3835 | 3835 | 4815 |
| Altezza | | | | |
| Tutte le lunghezze | 1270 | 1270 | 1460 | 1590 |
| Profondità | | | | |
| Tutte le lunghezze | 2540 | 2505 | 2715 | 1820 |
| Opzioni per facilitare l'introduzione | | | | |
| Feed Alone + Piano aspirato | o | o | - | - |
| Piano aspirato | o | o | • | • |
| Opzioni per facilitare la piegatura | | | | |
| Barra antistatica | o | • | • | • |
| Opzioni per aumentare la produttività | | | | |
| Feed Now | o | o | - | - |
| Dubixium | o | o | o | • |
| DIAMMS | o | o | • | • |
| Capacità di evaporazione l/h | | | | |
| Lunghezza cilindro | Riscaldamento: elettricità | | Riscaldamento: gas | Riscaldamento: vapore (10bars) |
| 1900 mm | 38 | | 35 | 57 |
| 2100 mm | 40 | | 37 | 63 |
| 2500 mm | 48 | | 46 | 75 |
| 2800 mm | 51 | | 51 | 81 |
| 3200 mm | 59 | | 59 | 93 |

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

- standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

MANGANI

Mangani asciuganti



| | IC43316 | IC43320 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Diametro rullo (mm) | 325 | 325 |
| Piano di stiratura (mm) | 1650 | 2065 |
| Larghezza (mm) | 2030 | 2445 |
| Profondità (mm) | 690 | 690 |
| Altezza (mm) | 1145 | 1145 |
| Elettrico / Vapore / Gas | x / - / x | x / - / x |
| Capacità di evaporazione (l / h) | 19.5 | 24.5 |
| Velocità (m / minuto) | da 0.5 a 5.5 | da 0.5 a 5.5 |
| Dubixium™* | - | - |
| Introduzione automatica | - | - |
| Piegatura automatica | - | - |

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

Stiratrici a conca mobile



| | IB42310 | IB42314 | IB42316 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Diametro rullo (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Piano di stiratura (mm) | 1000 | 1400 | 1650 |
| Larghezza (mm) | 1395 | 1795 | 2045 |
| Profondità (mm) | 510 | 510 | 510 |
| Altezza (mm) | 1025 | 1025 | 1025 |
| Elettrico | x | x | x |
| Capacità di evaporazione (l / h) | 5 | 6.8 | 8.1 |
| Velocità (m / minuto) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

ZANUSSI PROFESSIONAL
Viale Treviso, 15 Vallenoncello, 33170 (PN) Italia
www.zanussiprofessional.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.